



PROCEDURE
BIONETTOYAGE DE L'UNITE DE
RECONSTITUTION DES CYTOSTATIQUES

PS ENS – ENT 009 V1

2010

n° page
1/4

OBJET

Assurer un entretien de qualité de l'unité de reconstitution des cystostatiques (URC) dont l'atmosphère est contrôlée.

DOMAINE D'APPLICATION

Unité de reconstitution des cystostatiques de pharmacie centrale

PERSONNEL CONCERNE

ASH dédiée à l'entretien de l'unité
Ensemble du personnel pour information

REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

Recommandations pour la manipulation des médicaments cytotoxiques – CCLIN Sud-ouest – juillet 2002
Directives de base du nettoyage - Hôpitaux Universitaires de Genève – mars 2006
Bonnes pratiques de préparation – Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, AFSSAPS – Janvier 2008
Manuel de certification des établissements de santé V2010, critère 7.d, HAS, juin 2009

Références internes

PG ENS-ENT 004 relative à l'élimination des déchets
MO ENS – ENT007 relatif à l'entretien des siphons
MO ENS-ENT 010 relatif au bon usage des détergents désinfectants
MO SPI-PRE 036 relatif à l'hygiène des mains

LISTE DES ANNEXES

Revêtir la tenue de protection

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
ASH : Agent de service hospitalier
DAOM : Déchets assimilables aux ordures ménagères
HAS : Haute Autorité de Santé
URC : Unité de Reconstitution des Cytostatiques

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
S. HOCHART : pharmacien V. LEFEBVRE : IDEH A. ONCLE : Responsable entretien		M. CAILLAUX : présidente CLIN M. DUHAMEL : cadre hygiéniste		RM BONFANTE : directrice qualité	



1- VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE MATERIEL

- *Pour la tenue :*
 - Surchaussures
 - Combinaison à utilisation unique
 - Charlotte
 - Masque de soins
 - Gants à usage unique de taille adaptée
- *Flacon de produit hydroalcoolique* pour l'hygiène des mains
- *Pour l'entretien :*
 - 2 seaux bleus, 1 rouge, des chiffonnettes à usage unique
 - Balai trapèze et gazes pré-imprégnées
 - Balai télescopique muni de son plateau et de son PAD
 - Dispomop à usage unique pour bionettoyage du sol
 - Détergent-désinfectant de surfaces, en usage dans l'établissement
 - Sacs DAOM

2- REVETIR LA TENUE DE PROTECTION

Suivre la chronologie d'habillage affichée au niveau du local.

3- PREPARER LES SOLUTIONS

Utiliser systématiquement du détergent-désinfectant

Préparer une solution de 4 litres avec une pression de détergent-désinfectant dans un bidon identifié, fermé et daté.

Cette solution « mère » peut être conservée pendant 1 semaine.

Imprégner de solution quelques chiffonnettes à usage unique dans un seau bleu

Imprégner de solution (100 ml) 2 Dispomop à usage unique dans l'autre seau bleu

Mettre un peu de solution dans le seau rouge pour tremper le PAD de la veille durant la séquence d'entretien.

4- EFFECTUER LA SEQUENCE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN :

Commencer par la salle de préparation.

Nettoyer l'ensemble des surfaces avec les chiffonnettes imprégnées : assise des chaises, porte d'accès et son encadrement, porte de la niche d'évacuation des déchets, support poubelle.

Effectuer le balayage humide avec le balai trapèze et sa gaze.

Nettoyer le sol en commençant par le fond de la pièce avec le balai télescopique muni d'un PAD propre et d'un dispomop imprégné sans oublier le sol de la niche d'évacuation des déchets.

Dans le sas d'habillage, nettoyer l'assise du banc, la porte d'accès et son entourage et le lavabo.

Procéder ensuite à l'entretien du sol.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE :

Ajouter le nettoyage des murs avec le balai télescopique en début de séquence sans oublier les murs de la niche d'évacuation des déchets.

Nettoyer les pieds des chaises et table et banc, l'étagère du sas et la tuyauterie du lavabo.

ENTRETIEN MENSUEL :

Ajouter le nettoyage des grilles de ventilation avec des chiffonnettes imprégnées et des plafonds avec le balai télescopique en début de séquence sans oublier le plafond de la niche d'évacuation des déchets.

5- NETTOYER LE MATERIEL

Enlever le PAD, nettoyer le balai télescopique et adapter le PAD propre et égoutté.

Nettoyer le balai trapèze.

Accrocher les balais à leur support.

Nettoyer les seaux et les ranger. Mettre dans le seau rouge le PAD qui a servi et qui sera immergé durant la prochaine séquence d'entretien.